


S71051 TEAK LIFE PROTETTIVO



Pronto all'uso



1-2h a 20°C



A Pennello



A Rullo

Descrizione

Olio impregnante protettivo per legni pregiati. Adatto per la protezione e la conservazione dei diversi tipi legno usati in ambito marino. Preserva il legno per lungo tempo grazie al suo elevato potere penetrante nelle fibre e ne evidenzia le venature. Consigliato soprattutto per le coperte di imbarcazioni e yachts.

Colore

Paglierino

Caratteristiche peculiari

- Elevato potere protettivo.

Preparazione del supporto

Legno nuovo

Pulito e leggermente carteggiato con carta p 320

Legno vecchio

Eeguire il trattamento con la linea prodotti: Teak life detergente e sbiancante.

Nel periodo estivo è consigliabile ripetere il trattamento nelle zone di maggiore usura.

Per maggiori dettagli sulle compatibilità dei prodotti consultare la scheda di ciclo appropriata per il lavoro da eseguire.

Applicazione

A pennello o rullo.

Preparazione della miscela

Pronta all'uso; eventualmente diluire con S70020 DILUENTE 277

N° di mani: 1-2 (Su legno vecchio ripetere il trattamento più volte a distanza di 1-2 ore fino ad ottenimento del risultato estetico desiderato)

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	14 gg.	7 gg.	72 h
Riverniciabile dopo	min. 48 h max. 72 h	min. 24 h max. 36 h	min 12 h max. 18 h

SCHEDA TECNICA N° S160-I
REV. 03/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.